

RIPARA CREPE

40.01.1

STUCCO IN PASTA BIANCO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	Stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione.
CARATTERISTICHE	E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. E' assolutamente esente da metalli pesanti.
IMPIEGHI	E' indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno ecc. oltre che per piccoli lavori di restauro.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006
APPLICAZIONE	A spatola, taloscia
SPESSORE DEL FILM	
ESSICCAZIONE	Secco al tatto 1 ora a 20°C. Secco in profondità 10 ore a 20°C.
CONSIGLI	Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	
CICLO APPLICATIVO	Temperatura ambiente 5÷35°C. Umidità relativa 35÷85% Condizioni del supporto asciutto
RESA	
ASPETTO-COLORE	Bianco e colorato
CONFEZIONI	250, 500, 1000, 5000 gr.

Non essendo le condizioni d'impiego dei nostri materiali sotto il nostro diretto controllo, pur garantendo la qualità dei nostri prodotti, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che ne viene fatto o relativamente a qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare dal loro impiego ne assumiamo alcuna responsabilità in merito ai risultati.