

RINNOVA PIASTRELLE

10.03.9C

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	Idropittura lavabile acrilica con un elevato potere coprente e grado di bianco. La pittura soddisfa tutti i requisiti di innocuità per l'utilizzo di rivestimenti interni.
CARATTERISTICHE	Elevato potere coprente, privo di solventi, conservanti, plastificanti e biocidi, elastico e permeabile al vapore.
IMPIEGHI	E' particolarmente idonea per l'applicazione sui più diversi supporti
DIRETTIVA 2004/42/CE	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l COV
APPLICAZIONE	Pennello diluizione con 30-35% acqua Rullo diluizione con 30-35% acqua
SPESSORE DEL FILM	
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore a 20°C. Completa: 24 ore a 20°C.
CONSIGLI	Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare, rasare con stucco in pasta o stucco in polvere, fissare con isolante acrilico.
CICLO APPLICATIVO	Non applicare a temperature < 5°C.
RESA	6-8 m ² /lt.
ASPETTO-COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONI	800 lt.