



SCHEDA TECNICA

SUPER SMALTO

Data: 24 Ottobre 2002 – Ultima revisione 24 Ottobre 2002

Descrizione

Smalto acrilico puro, altamente lavabile e traspirante. Possiede eccezionali capacità di copertura ed qualità d'adesione nelle condizione atmosferiche più rigide.

In aggiunta AQUANIR viene utilizzato per sistemi di copertura esterni e per verniciature interne. La consistenza impressionante, omogenea e vellutata rende AQUANIR particolarmente indicato per porte, telai e stanze per bambini in generale.

Aspetto

Colori: BIANCO

Livello di lucentezza: opaco, semilucido (vellutato) ed altamente lucente

Caratteristiche speciali

Smalto altamente lavabile e versatile capace di colmare una crepa sottile.

Usi

Per superfici interne ed esterne composte dai prodotti edili più comunemente utilizzati, come: cemento, blocchi refrattari, intonaci e stucco, amianto, legno e plastica, etc. etc.

E' molto utilizzato per pareti rifinite in maniera molto fine.

Preparazione

Per ottenere i migliori risultati le superfici devono essere ben e totalmente preparate prima dell'utilizzo. Tutti i materiali quali olio, grasso, sporco ed unto, strati di vecchie verniciature scrostate, intonaci etc. etc. devono essere rimossi.

Le superfici rovinate e difettose devono essere riparate (fori, crepe etc. etc.), al livello necessario (utilizzando la carta abrasiva), pulite e tenute completamente asciutte.

L'applicazione del primer S potrebbe essere tenuta in considerazione.

Applicazione

Pennello, rullo o spray senz'aria. Agitare bene prima dell'uso.

Diluire come da istruzioni.

Limitazioni

La verniciatura non dovrebbe essere effettuata se la temperatura dovesse scendere sotto i 7°C o se venisse prevista pioggia.

Tempo d'asciugatura

Tra strati Dalle due alle tre ore in condizioni atmosferiche normali

Tempo di essiccazione 4 ore

Tempo di asciugatura completa 24 ore

Pulizia

Mani, pennelli e altri attrezzi dovranno essere puliti con acqua saponata appena finito l'utilizzo.

Dati tecnici

Lo smalto contiene: adesivi acrilici, solventi latici, riempitivi ed acqua.

Diluizione

Primo strato 20% acqua

Strati seguenti 10% acqua

Capacità di copertura

Dai sette agli otto metri quadri per litro con due strati, variabili dalla capacità dell'utilizzatore, dalla capacità di assorbimento della superficie, dalle condizioni del tempo etc. etc.

Durata ed immagazzinamento

12 mesi se riposto in confezione integra ed in un luogo fresco ed asciutto

Misure di sicurezza e per la salute

Avvisiamo di indossare guanti protettivi durante l'utilizzo e di utilizzare il prodotto in un luogo ben ventilato anche se il materiale non contiene alcun piombo.

Se lo smalto dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua corrente e consultare il dottore nel caso fosse necessario.

Osservazioni generali

Tutti i dati e le raccomandazioni qui scritte sono basate su test di laboratorio, esperienze e sono completamente attendibile.

Inoltre, questa non deve essere considerata come una garanzia generale, anche se scritta in modo espresso od implicitamente.

La nostra garanzia copre solo ed esclusivamente il prodotto (vedi durata ed immagazzinamento). L'utilizzatore deve decidere da solo se il prodotto rispecchia le sue necessità.

Per ulteriori ed addizionali informazioni gentilmente contattate CAM INTERNATIONAL srl

Ci riserviamo comunque il diritto di aggiornare e/o modificare i dettagli qui sopra iscritti.