



Scheda Tecnica

10.02.M.

PITTURA RITOCOCCO MURO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	Pittura murale all'acqua per interni, a base di resine vinilversatiche, indicata per la pitturazione di pareti interne dove si rende un'efficace protezione dell'attecchimento di funghi e muffe.
CARATTERISTICHE	Elevata copertura con alta percentuale di biossido di titanio, ottima adesione al supporto, pennellabilità e distensione.
IMPIEGHI	E' particolarmente idonea per ambienti con presenza di vapore d'acqua tipo cucine, bagni, serre ecc., in quanto possiede un'elevata traspirabilità.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l COV
APPLICAZIONE	Pennello diluizione con 30-35% acqua Rullo diluizione con 30-35% acqua
SPESSORE DEL FILM	
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore a 20°C. Completa: 24 ore a 20°C.
CONSIGLI	Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare, rasare con stucco in pasta o stucco in polvere, fissare con isolante acrilico.
CICLO APPLICATIVO	Non applicare a temperature < 5°C.
RESA	5-6 m ² /lt.
ASPETTO-COLORE	Bianco opaco
CONFEZIONI	Tubo da 125 ml

Non essendo le condizioni d'impiego dei nostri materiali sotto il nostro diretto controllo, pur garantendo la qualità dei nostri prodotti, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che ne viene fatto o relativamente a qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare dal loro impiego ne assumiamo alcuna responsabilità in merito ai risultati.